

met automatische condensaftap

### Specificaties

- met automatische aftap
- standaard met 25 µm filter
- 5 µm filter los verkrijgbaar
- maximum ingangsdruk: 10 bar
- materiaal beker: polycarbonaat
- inclusief manometer en T-montagebeugel

 omgevingstemperatuur  
-5°C tot +60°C


 uitgangsdruk  
0,5 tot 8,5 bar



Grootte	Flow*
2000-1/4	960
4000-1/2	5120

\* l/min bij 8 bar ingangsdruk en 6,3 bar uitgangsdruk

### Artikelnummers FR.L verzorgingseenheden

Type	Artikelnr.	Omschrijving	Symbol
FR.L-1/4-AD-2000	PI50057	Verzorgingseenheid 2-delig G1/4", bouw grootte 2000, met automatische aftap	
FR.L-1/2-AD-4000	PI50058	Verzorgingseenheid 2-delig G1/2", bouw grootte 4000, met automatische aftap	

### Afmetingen FR.L verzorgingseenheden

Type	bouw grootte 2000						bouw grootte 4000					
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	P
FR.L-1/4-AD-2000	90	205,5	80,2	54	27	30	45	24	5,5	8,5	5	57
FR.L-1/2-AD-4000	154	265	112	80	40	50	77	40	9	13	7	90

### Artikelnummers losse filters 25 µm

Type	Artikelnr.	Omschrijving
FSP-25µm-E-2000	PI50041	Filter 25 µm voor bouw grootte 2000
FSP-25µm-E-4000	PI50043	Filter 25 µm voor bouw grootte 4000

### Artikelnummers losse filters 5 µm

Type	Artikelnr.	Omschrijving
FSP-5µm-E-2000	PI50038	Filter 5 µm voor bouw grootte 2000
FSP-5µm-E-4000	PI50040	Filter 5 µm voor bouw grootte 4000

Any questions? Please contact us.

**Morskate Aandrijvingen BV**  
Coosterveldsingel 47A  
7558 PJ Hengelo (Ov)  
The Netherlands

NL  
T +31 (0)74 - 760 11 11  
info@morskateaanrijvingen.nl  
www.morskateaanrijvingen.nl

DE  
T +49 692 - 222 34 95  
info@morskateantriebstechnik.de  
www.morskateantriebstechnik.de

EN  
T +31 (0)74 - 760 11 11  
info@morskatedrivetechnology.com  
www.morskatedrivetechnology.com

